

# Specifikacije

## WindFree™ Elite



NOVO

Notranja enota	AR09CXCAAWKNEU	AR12CXCAAWKNEU
Zunanja enota	AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU

Zmogljivost				
Zmogljivost	Hlajenje (nazivno)	kW	2,5	3,5
	Hlajenje (najmanj-največ)	kW	0,9–3,6	0,9–4,8
	Ogrevanje pri +7 °C	kW	3,2	4,0
	Ogrevanje (najmanj-največ)	kW	0,8–7,1	0,8–7,3
	Ogrevanje pri –5 °C	kW	4,15	4,83
	Ogrevanje pri –10 °C	kW	3,98	4,62
	Ogrevanje pri –15 °C	kW	3,92	4,52
Zmogljivost				
Energetsko učinkovito hlajenje	SEER <sup>1</sup>	W/W	8,8/ <b>A+++</b>	8,5/ <b>A+++</b>
	Poraba energije	kWh/a	99	144
	Pdesignc	kW	2,5	3,5
	EER	W/W	4,63	3,95
Energetsko učinkovito ogrevanje	SCOP <sup>1</sup>	W/W	5,1/ <b>A+++</b>	5,1/ <b>A+++</b>
	Poraba energije	kWh/a	631	659
	Pdesignh (povprečno)	kW	2,3	2,4
	COP <sup>1</sup>	W/W	4,74	4,26
Odstranjevanje vlage		l/h	1,0	1,5
Največji zračni pretok (hlajenje)	Notranja enota	m <sup>3</sup> /min	11,1	12,1
	Zunanja enota	m <sup>3</sup> /min	45,0	45,0
Jakost zvoka	Notranja enota (hlajenje)	dB(A)	56	58
	Zunanja enota (hlajenje)	dB(A)	59	62
Zvočni tlak	Notranja enota – visoki/tihi način	dB(A)	39/16	40/16
	Zunanja enota – visoki	dB(A)	45	46
Razpon delovne temperature	Hlajenje	°C	–10–46	–10–46
	Ogrevanje	°C	–15–24	–15–24
Podatki o električni napeljavi				
Napajalni kabel		Φ, V, Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
Tip kompresorja	Zunanja enota	Vrsta	Rotacijski BLDC	Rotacijski BLDC
Poraba energije	Hlajenje	W	540	885
	Ogrevanje	W	675	940
Delovni tok	Hlajenje	A	2,9	4,1
	Ogrevanje	A	3,4	4,4
Dimenzije				
Neto dimenzije (Š x V x G)	Notranja enota	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Zunanja enota	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Neto teža	Notranja enota	kg	10,6	10,6
	Zunanja enota	kg	32,5	32,5
Hladilno sredstvo				
Hladilno sredstvo	Vrsta		R32 (Vsebuje fluorirane toplogredne pline. GWP = 675)	
	Polnjenje (za 5 m)	kg	0,97	0,97
	Ekvivalent polnjenja v tonah CO <sub>2</sub>	tCO <sub>2</sub> e	0,65	0,65
	Polnjenje dodatnega hladilnega sredstva	g/m	15	15
Priključki cevovoda	Cev za tekočino	ø, mm (palci)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Cev za plin	ø, mm (palci)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Dolžina cevovoda	Najmanj/največ (zunanja-notranja enota)	m	3/15	3/15
Višina cevovoda	Največ	m	8	8
Priključki cevovoda	Odtočna cev	ø, mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm

Notranja enota	AR09CXCAAWKNEU	AR12CXCAAWKNEU
Zunanja enota	AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU

Funkcije					
Zračni pretok	Hlajenje WindFree™		●	●	
	Krmiljenje smeri zraka (gor/dol)		Samodejno	Samodejno	
	Krmiljenje smeri zraka (levo/desno)		Samodejno	Samodejno	
	Samodejno uravnavanje hitrosti ventilatorja		●	●	
Čiščenje zraka	Filter Tri-Care		●	●	
	Filter Easy Plus		●	●	
	Samodejno čiščenje (samočiščenje)		●	●	
Način delovanja	AI Auto Comfort prek Wi-Fi in MDS (neposredno/posredno)		●	●	
	AI Auto Comfort prek Wi-Fi		●	●	
	Samodejni način (brez Wi-Fi)		-	-	
	Hitro hlajenje		●	●	
	Mirni spanec		●	●	
	Eco		●	●	
	Razvlaževanje		●	●	
	Ventilator		●	●	
Tiho		●	●		
Druge funkcije	Samsung SmartThings		●	●	
	MDS (senzor gibanja)		●	●	
	Prikazovalnik notranje temperature		●	●	
	Zaslon vklop/izklop	Zaslon 88		●	●
	Pisk vklop/izklop		●	●	
	Samodejni preklop		●	●	
Samodejni ponovni zagon		●	●		

### Dodatek

Brezžični daljinski krmilnik SolarCell (vključen) <sup>2</sup>	Napredni žični krmilnik <sup>3</sup>	Krmilnik preprostega tipa <sup>3</sup>	Krmilnik na dotik <sup>3</sup>
	MWR-WG00JN/MWR-WG00KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N